



GLOTECH Drying Cabinet dipergunakan untuk mengeringkan berbagai peralatan rumah sakit sebelum proses sterilisasi seperti berbagai Endoscope Cavities, Humidification Bottles, Scalpels, Hemostatic Forceps, Tweezers, Suction Device, Catheters, Switching Tubes, Plates, Cylinders, Pressure Apparatus dan lain - lain.

GLOTECH Drying Cabinet merupakan mesin yang penting bagi rumah sakit yang memiliki kamar operasi dan pusat sterilisasi.

FITUR - FITUR UTAMA

1. Ruang kerja bagian dalam terbuat dari Stainless Steel 304 sehingga tahan terhadap korosi dan mudah dibersihkan.
2. Kipas tekanan tinggi yang dapat menghasilkan angin yang kencang dan suara yang rendah.
3. 3. Proteksi terhadap suhu yang berlebihan, proteksi terhadap kelebihan dan kebocoran Voltase .
4. Pintu dengan jendela Tempered Glass yang besar sehingga mudah melihat proses di dalam.
5. Seluruh proses dikontrol secara otomatis dengan sistem komputer.
6. Alarm otomatis setelah selesai proses sehingga tidak membutuhkan staff khusus untuk menjaga proses.
7. Fungsi penyaring udara untuk memastikan udara di dalam tidak tercemar polusi.
8. Udara masuk melalui 2 sisi untuk menjaga keseimbangan suhu di dalam mesin.
9. Tahapan proses dapat ditampilkan di layar LCD.
10. Dilengkapi dengan asesoris untuk menjepit / menggantung selang yang ingin dikeringkan.
11. Dilengkapi dengan asesoris untuk menggantung Ambubag.

SPESIFIKASI TEKNIS	GTLDG-600 / 600 Liter	GTLDG-400 / 400 Liter
Racks	9 Racks	9 Racks
Range of Temperature Control	50 - 90 derajat Celsius	50 - 90 derajat Celsius
Heating Power	3,6KW	2,7KW
Motor Power	1100W	750W
Internal Chamber Dimension	650 × 600 x 1500 mm	560 × 430 x 1470 mm
Outer Dimension	760 × 750 × 2050 mm	715 × 536 × 1980
Operating Environment Temperature	5 - 40 derajat Celcius	5 - 40 derajat Celcius
Relative Humidity	<= 80%	<= 80%
Power Supply	AC 380+-10% 50Hz+-2%	AC 220+-10% 50Hz+-2%